Spécifications

Eaton 3S550F



Catalog Number: 3S550F

UPS Eaton 3S gén. 2 FR, 550 VA, 330 W, entrée : française, sorties : (3) françaises, (3) françaises - ondes de choc uniquement, communication USB, tour

Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans interruption Eaton 3S 2e génération

Numéro de catalogue
3S550F

UPC
743172101792

Longueur du produit
83.5 mm

Hauteur du produit
140 mm

Largeur du produit
325 mm

Poids du produit
3.2 kg

Conformité
Marquage CE

Certifications
CE
IEC/EN 62040-1
EAC
IEC/EN 62040-2

Powering Business Worldwide

Batterie

Type de Batterie
Étanche, plomb-acide

Graphe d'autonomie
Visualiser la courbe d’autonomie de batterie

Remplacement de la batterie
Remplaçable par l’utilisateur

Quantité de batteries
1

Gestion des batteries
Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid

Puissance de la batterie
12 V / 5 Ah

Autonomie prolongée de la batterie
non

Sortie électrique

Prise
(3) françaises, (3) françaises - ondes de choc uniquement

Tension
230 V

Puissance
330 W

Facteur de puissance de sortie
0,6

Plage de tension de sortie
184-264 V (réglable à 161-284 V)

Tension de sortie nominale
230 V par défaut (220/230/240 V)

Type d’alimentation
1

Topologie
hors ligne

Puissance en VA
550 VA

Entrée électrique

Connexion d'entrée
Contact de protection (SCHUKO)

Tension nominale d’entrée
230 V par défaut (220/230/240 V)

Fréquence nominale
50/60 Hz

Longueur du cordon d’entrée
1.5 m

Plage de la tension d'entrée
184-264 V (réglable à 161-284 V)

Plage de fréquence d'entrée
46-70 Hz

Communications

Inclut la carte réseau
Non

Communication par bus de terrain
Port USB (conforme HID)

Interface Ethernet
Non

Interface utilisateur
LEDs

Contact libre de potentiel
Non

Emplacement carte d’extension
non

Compatibilité logicielle
Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de

configurer les paramètres de l’onduleur)

Type d'interface

USB

Environnement

Altitude

2000 m

Niveau de bruit

<25 dB à 1 mètre

Humidité relative

0-85 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

Type de construction

Modèle autonome

Contenu du colis

- Câble USB
- guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

Phase (sortie)

1

Fonction arrêt automatique

Oui

Couleur

Noir/Blanc

Efficacité

98

Kit de montage rack

Non

Phase (entrée)

1

Protection contre les surtensions

Oui

Ressources

Informations de conformité

CE-Eaton-3S-Gen2-UPS

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Eaton.com/socialmedia