Spécifications

Eaton EL500FR



Catalog Number: EL500FR

UPS Eaton Ellipse ECO FR, 500 VA, 300 W, entrée : C14, sorties : (3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales

Nom du produit
UPS (onduleur) Eaton Ellipse ECO

Numéro de catalogue
EL500FR

EAN
3553340620515

UPC
786680224805

Longueur du produit
81 mm

Hauteur du produit
263 mm

Largeur du produit
235 mm

Poids du produit
2.9 kg

Conformité
Marquage CE

Certifications
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Powering Business Worldwide

Batterie

Type de Batterie
Étanche, plomb-acide

Graphe d'autonomie
Visualiser la courbe d’autonomie de batterie

Remplacement de la batterie
Remplaçable par l’utilisateur

Quantité de batteries
1

Gestion des batteries
Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid

Puissance de la batterie
12 V / 4,5 Ah

Autonomie prolongée de la batterie
non

Sortie électrique

Prise
(3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement

Tension
230 V

Puissance
300 W

Facteur de puissance de sortie
0,6

Plage de tension de sortie
184-264 V (réglable à 161-284 V)

Tension de sortie nominale
230 V par défaut (220/230/240 V)

Type d’alimentation
1

Topologie
hors ligne

Puissance en VA
500 VA

Entrée électrique

Connexion d'entrée
Contact de protection (SCHUKO)

Tension nominale d’entrée
230 V par défaut (220/230/240 V)

Fréquence nominale
50/60 Hz

Longueur du cordon d’entrée
1.5 m

Plage de la tension d'entrée
184-264 V (réglable à 161-284 V)

Plage de fréquence d'entrée
46-70 Hz

Communications

Inclut la carte réseau
Non

Interface Ethernet
Non

Interface utilisateur
LEDs

Contact libre de potentiel
Non

Emplacement carte d’extension
non

Type d'interface
Aucun

Environnement

Caractéristiques complémentaires

Altitude

2000 m

Niveau de bruit

<25 dB à 1 mètre

Plage de température

0° à 35°C

Humidité relative

0-85 % sans condensation

Type de construction

Modèle autonome

Contenu du colis

Câble d'entrée
Manuel d’utilisation
Consignes de sécurité

Phase (sortie)

1

Fonction arrêt automatique

Non

Couleur

noir

Efficacité

98

Kit de montage rack

Non

Phase (entrée)

1

Protection contre les surtensions

Oui

Ressources

Fiches techniques

Fiche Produit Onduleurs Eaton Ellipse ECO 500/650/800/1200/1600 VA

Guide utilisateur

Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual (multiple languages)

Informations de conformité

EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Eaton.com/socialmedia