Spécifications

Eaton 9PX2200IRT2U-L

Catalog Number: 9PX2200IRT2U-L

UPS Eaton 9PX, lithium, 2200 VA, 2200 W, entrée : C20, sorties : (8) C13, (2) C19, rack/tour, 2U



Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans interruption Eaton 9PX 9PX2200IRT2U-L

Numéro de catalogue

UPC
743172105462

Longueur du produit
605 mm

Hauteur du produit
86.5 mm

Largeur du produit
440 mm

Poids du produit
22.1 kg

Conformité
Marquage CE

Code de modèle
Eaton 9PX 2200i RT2U Li-Ion

Powering Business Worldwide

Spécifications du produit

Fonctionnalités spéciales

- Batteries lithium-ion
- Topologie on-line double conversion
- Surveille en permanence l'état de l'alimentation et régule la tension et la fréquence
- L'onduleur est le premier de sa catégorie à assurer un facteur de puissance unitaire (VA=W)
- Certifié Energy Star, fournit un rendement énergétique maximal pour un coût électrique et de refroidissement minime
- Bypass interne permettant la continuité du service en cas de défaillance de l'onduleur ou d'un court-circuit en aval
- Afficheur graphique LCD dernière génération
- Compatible avec les environnements virtuels (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- Mesure de la consommation d'énergie (jusqu'aux groupes de prises gérées)
- Sauvegarde de longue durée avec jusqu'à 4 EBM en option

Topologie

En ligne/Double conversion

Taille du rack

2U

Type de construction

Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)

Couleur

Noir/argent

Puissance en VA

Ressources

Fiches techniques

Onduleurs Eaton 9PX Lithium-ion 1500 VA - 3000 VA

Guide utilisateur

Eaton 9PX Lithium-Ion Advanced Users Guide

Eaton 9PX Lithium-Ion UPS Quick Start Guide

PEP Eco-passport

EATO-00014-V01.01-EN

2 200 VA

Puissance

2200 W

Kit de montage rack

Oui

Contenu du colis

Alimentation sans interruption (ASI - UPS en anglais)
Câble d'entrée
(2) câbles de sortie IEC-IEC
Câble USB
Câble série
(2) supports pour montage 19
(2) Kit de montage en rack
(2) supports pour montage tour
Système de verrouillage de câble
Consignes de sécurité
Guide de démarrage rapide

Bypass interne

Oui

Module de puissance débrochable sous tension

Non

Fonction arrêt automatique

Oui

Fréquence primaire - max

70 Hz

Fréquence primaire - min

40 Hz

Connexion d'entrée

C20

Longueur du cordon d’entrée

1,8 m

Tension nominale d’entrée

230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)

Fréquence nominale

50/60 Hz

Plage de fréquence d'entrée

40-70 Hz

Facteur de puissance d’entrée

>0,99

Prise

(8) C13, (2) C19

nombre de raccords de sortie standard français (type E)

0

Nombre de sorties C13

8

Nombre de sorties C19

2

Nombre de sorties câblées

0

Nbre de sorties PC (SCHUKO)

0

Forme du signal de sortie

Onde sinusoïdale

Tension

230 V

Tension de sortie nominale

230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)

Type d’alimentation

1

Type de tension

AC

Graphe d'autonomie

Visualiser la courbe d’autonomie de batterie

Gestion des batteries

Batteries lithium-ion avec
système de gestion de la
batterie
Reconnaissance
automatique des modules
batteries externes (EBM)

Remplacement de la batterie

Batteries internes et modules de batterie étendus (EBM)
remplaçables « à chaud » (sous tension)

Type de Batterie

Lithium-ion

Autonomie prolongée de la batterie

Oui

Autonomie à demi-charge

22.5 min

Communication par bus de terrain

Port USB (compatible HID)
Port Série (RS232)
Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance
Mini-bornier pour la mise hors tension à distance
Mini-bornier pour relais de sortie
Contacts secs (3 sorties, une entrée, par optocoupleur, DB9)

Emplacement carte d’extension

Emplacement pour carte de communication en option

Interface Ethernet

Non

Inclut la carte réseau

Non

Compatibilité logicielle

Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)

Interface utilisateur

Afficheur graphique LCD multilingue

Type d'interface

autre

Contact libre de potentiel

Oui

Altitude

3000 m

Valeur BTU

En ligne : 488

Niveau de bruit

<40 dB à 1 mètre

Humidité relative

0-96 % sans condensation

Plage de température

0° à 40°C (32° à 104°F)

Tension d’entrée - max

276 V

Tension d’entrée - min

100 V

Tension de sortie - max

240 V

Tension de sortie - min

200 V

Fréquence secondaire - max

60 Hz

Fréquence secondaire - min

50 Hz

Efficacité

93,5 %

Efficacité (mode éco)

98

Plage de la tension d'entrée

176 -276 V (100-276 V avec déclassement)

Nombre de coffrets de batterie max.

4

Fréquence de sortie

50/60 Hz

Facteur de puissance de sortie

1

Plage de tension de sortie

200/208/220/230/240 V +/- 1%

Phase (entrée)

1

Phase (sortie)

1

Autonomie à pleine charge

11 min.

Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Eaton.com/socialmedia