Spécifications

Eaton 5P850I



Catalog Number: 5P850I

UPS Eaton 5P, 850 VA, 600 W, entrée : C14, sorties : (6) C13, tour

Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans interruption Eaton 5P

Numéro de catalogue
5P850I

UPC
743172042835

Longueur du produit
345 mm

Hauteur du produit
230 mm

Largeur du produit
150 mm

Poids du produit
10.35 kg

Conformité
Marquage CE
TUV

Certifications
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Powering Business Worldwide

Spécifications du produit

Fonctionnalités spéciales

- Régulation automatique de la tension (AVR)
- Rendement élevé, réduction des coûts d'énergie et de refroidissement
- Offre une sortie sinusoïdale propre
- 1 emplacement pour carte de communication en option (carte réseau, carte relais ou carte industrielle & réseau)
- Compatible avec les environnements virtuels (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- S'intègre intégralement au logiciel Intelligent Power Manager d'Eaton
- 1 port USB et 1 port série
- Technologie de gestion avancée des batteries (ABM) pour augmenter la durée de vie des batteries
- Afficheur graphique LCD dernière génération
- Batteries remplaçables à chaud
- Redémarrage à distance et optimisation de la durée d'exécution grâce à
- 2 groupes de prises programambles
- Connecteur de mise sous/hors tension à distance

Type

Alimentation sans interruption

Topologie

Line-Interactive

Forme

tour

Type de construction

Modèle autonome

Ressources

Brochures

Brochure - Onduleurs Line Interactive Eaton

Fiches techniques

Fiche Produit Onduleur - Eaton 5P

Guide utilisateur

Onduleur Eaton 5P - Manuel d'installation et d'utilisation

Eaton 5P UPS Quick Start Guide

Informations de conformité

EC DoC Eaton 5P

Notes sur les applications

Runtime graph_5P850I_FR

Couleur

Noir/argent

Boîtier

Noir/argent

Puissance en VA

850 VA

Puissance

600 W

Kit de montage rack

Non

Contenu du colis

- Câble USB
- Câble série
- (2) câbles IEC-IEC
- guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

Fonction arrêt automatique

Oui

Fréquence primaire - max

70 Hz

Fréquence primaire - min

47 Hz

Connexion d'entrée

C14

Tension nominale d’entrée

230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)

Fréquence nominale

50-60 Hz

Plage de fréquence d'entrée

47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode à faible sensibilité

Prise

(6) C13

Nombre de sorties C13

6

Forme du signal de sortie

Onde sinusoïdale

Tension

230 V

Tension de sortie nominale

230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)

Type d’alimentation

1

Type de tension

AC

Graphe d'autonomie

Visualiser la courbe d’autonomie de batterie

Gestion des batteries

Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur), Protection contre les décharges profondes

Remplacement de la batterie

Remplaçable par l’utilisateur

Puissance de la batterie

12 V / 7 Ah

Type de Batterie

Sans entretien, sans acide (remplaçable)

Autonomie prolongée de la batterie

non

Autonomie à demi-charge

12 min

Communication par bus de terrain

Port USB (conforme HID)
Port Série RS-232
1 mini-bornier pour la fonction marche-arrêt et la mise hors tension à distance
Contacts secs (2 sorties par optocoupleur, RJ)

Emplacement carte d’extension

Un slot pour carte de communication en option

Interface Ethernet

Non

Inclut la carte réseau

Non

Compatibilité logicielle

Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)

Interface utilisateur

Afficheur LCD graphique multilingue

Type d'interface

autre

Contact libre de potentiel

Oui

Altitude

2000 m

Valeur BTU

En ligne : 123

Niveau de bruit

<40 dB à 1 mètre

Humidité relative

0-90 % sans condensation

Plage de température

0-90 % sans condensation

Tension d’entrée - max

294 V

Tension d’entrée - min

150 V

Tension de sortie - max

240 V

Tension de sortie - min

200 V

Fréquence secondaire - max

60 Hz

Fréquence secondaire - min

50 Hz

Quantité de batteries

2

Efficacité

97

Plage de la tension d'entrée

160-294 V (réglable à 150 V-294 V)

Fréquence de sortie

50/60 Hz

Facteur de puissance de sortie

0,7

Plage de tension de sortie

230 V (+6%/-10%)

Phase (entrée)

1

Phase (sortie)

1

Autonomie à pleine charge

4 min

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Eaton.com/socialmedia