Spécifications

Eaton 3SM36

Catalog Number: 3SM36

UPS Eaton 3S Mini, 36 W, entrée : française, sorties : (4) barillets, tensions de sortie : CC 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-2,4, 19 V-1,89 A, tour

Spécifications générales

Nom du produit
Onduleur Eaton 3S Mini

Numéro de catalogue
3SM36

EAN
3553340705014

Longueur du produit
136 mm

Hauteur du produit
30 mm

Largeur du produit
95 mm

Poids du produit
0.37 kg

Conformité
Marquage CE

Certifications
CE
IEC/EN 62040-2
IEC 62477-1
IEC 62040-5-3

Code de modèle
Eaton 3S Mini 36W

Batterie

Type de Batterie

Lithium-ion

Graphe d'autonomie

Visualiser la courbe d’autonomie de batterie

Remplacement de la batterie

Remplaçable par l’utilisateur

Sortie électrique

Tension de sortie nominale

9 V (12/15/19 V)

Prise

(4) adapteurs Barrel

Puissance

36 W

Topologie

hors ligne

Entrée électrique

Connexion d'entrée

autre

Longueur du cordon d’entrée

1 m

Plage de la tension d'entrée

100-240 V

Plage de fréquence d'entrée

46-70 Hz

Communications

Interface utilisateur

LEDs

Environnement

Altitude

2000 m

Niveau de bruit

<25 dB à 1 mètre

Humidité relative

0-85 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

Contenu du colis

- Onduleur (UPS en anglais)
- Câble d'entrée
- (4) adapteurs Barrel
- Guide de démarrage rapide

Couleur

Noir/Blanc

Ressources

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Eaton.com/socialmedia