Spécifications

# Eaton 5P650IR



## Catalog Number: 5P650IR

UPS Eaton 5P, 650 VA, 420 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, rack, 1U

### Spécifications générales

**Nom du produit**
Alimentation sans interruption Eaton 5P

**Numéro de catalogue**
5P650IR

**UPC**
743172042903

**Longueur du produit**
364 mm

**Hauteur du produit**
43.2 mm

**Largeur du produit**
438 mm

**Poids du produit**
8.6 kg

**Conformité**
Marquage CE
TUV

**Certifications**
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Powering Business Worldwide

## Spécifications du produit

### Fonctionnalités spéciales

- Régulation automatique de la tension (AVR)
- Protection haute densité (1U de hauteur seulement) pour les baies réseaux
- Rendement élevé, réduction des coûts d'énergie et de refroidissement
- Offre une sortie sinusoïdale propre
- 1 emplacement pour carte de communication en option (carte réseau, carte relais ou carte industrielle & réseau)
- Compatible avec les environnements virtuels (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- S’intègre intégralement au logiciel Intelligent Power Manager d’Eaton
- 1 port USB et 1 port série
- Technologie de gestion avancée des batteries (ABM) pour augmenter la durée de vie des batteries
- Afficheur graphique LCD dernière génération
- Batteries remplaçables à chaud
- Redémarrage à distance et optimisation de la durée d'exécution grâce à
- 2 groupes de prises programambles

### Type

Alimentation sans interruption

### Topologie

Line-Interactive

### Forme

Baie

### Taille du rack

## Ressources

### Brochures

Brochure - Onduleurs Line Interactive Eaton

### Fiches techniques

Fiche Produit Onduleur - Eaton 5P

### Guide utilisateur

Onduleur Eaton 5P - Manuel d'installation et d'utilisation

Eaton 5P UPS Quick Start Guide

### Informations de conformité

EC DoC Eaton 5P

1U

### Type de construction

Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)

### Couleur

Noir/argent

### Boîtier

Noir/argent

### Puissance en VA

650 VA

### Puissance

420 W

### Kit de montage rack

Oui

### Contenu du colis

Kit de montage rack
Système de verrouillage de câble
Câble USB
Câble série
(2) câbles IEC-IEC
guide de démarrage rapide
Consignes de sécurité

### Fonction arrêt automatique

Oui

### Fréquence primaire - max

70 Hz

### Fréquence primaire - min

47 Hz

### Connexion d'entrée

C14

### Tension nominale d’entrée

230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)

### Fréquence nominale

50-60 Hz

### Plage de fréquence d'entrée

47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode à faible sensibilité

### Prise

(4) C13

### Nombre de sorties C13

4

### Forme du signal de sortie

Onde sinusoïdale

### Tension

230 V

### Tension de sortie nominale

230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)

### Type d’alimentation

1

### Type de tension

AC

### Graphe d'autonomie

Visualiser la courbe d’autonomie de batterie

### Gestion des batteries

Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur), Protection contre les décharges profondes

### Remplacement de la batterie

Remplaçable par l’utilisateur

### Puissance de la batterie

12 V / 9 Ah

### Type de Batterie

Sans entretien, sans acide (remplaçable)

### Autonomie prolongée de la batterie

non

### Autonomie à demi-charge

9 min

### Communication par bus de terrain

Port USB (conforme HID)
Port Série RS-232
1 mini-bornier pour la fonction marche-arrêt et la mise hors tension à distance
Contacts secs (2 sorties par optocoupleur, RJ)

### Emplacement carte d’extension

Un slot pour carte de communication en option

### Interface Ethernet

Non

### Inclut la carte réseau

Non

### Compatibilité logicielle

Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)

### Interface utilisateur

Afficheur LCD graphique multilingue

### Type d'interface

autre

### Contact libre de potentiel

Oui

### Altitude

2000 m

### Valeur BTU

En ligne : 85

### Niveau de bruit

<40 dB à 1 mètre

### Humidité relative

0-90 % sans condensation

### Plage de température

0-90 % sans condensation

### Tension d’entrée - max

294 V

### Tension d’entrée - min

150 V

### Tension de sortie - max

240 V

### Tension de sortie - min

200 V

### Fréquence secondaire - max

60 Hz

### Fréquence secondaire - min

50 Hz

### Quantité de batteries

1

### Efficacité

96

### Plage de la tension d'entrée

160-294 V (réglable à 150 V-294 V)

### Fréquence de sortie

50/60 Hz

### Facteur de puissance de sortie

0,65

### Plage de tension de sortie

230 V (+6 %/-10 %)

### Phase (entrée)

1

### Phase (sortie)

1

### Autonomie à pleine charge

2 min

---

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Eaton.com/socialmedia