Spécifications

Eaton 5SC750I



Catalog Number: 5SC750I

UPS Eaton 5SC, 750 VA, 525 W, entrée : C14, sorties : (6) C13, tour

Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans interruption Eaton 5SC

Numéro de catalogue
5SC750I

UPC
743172045157

Longueur du produit
150 mm

Hauteur du produit
210 mm

Largeur du produit
340 mm

Poids du produit
10.4 kg

Conformité
Marquage CE
TUV

Certifications
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Code de modèle
Eaton 5SC 750i

Powering Business Worldwide

Battery

Type de Batterie

Sans entretien, sans acide (remplaçable)

Graphe d'autonomie

Visualiser la courbe d’autonomie de batterie

Remplacement de la batterie

Remplaçable par l’utilisateur

Quantité de batteries

2

Gestion des batteries

Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur), Protection contre les décharges profondes

Puissance de la batterie

12 V / 7 Ah

Autonomie prolongée de la batterie

Non

Electrical output

Prise

(6) C13

Tension

230 V

Puissance

525 W

Facteur de puissance de sortie

0,7

Plage de tension de sortie

230 V (+6 %/-10 %)

Forme du signal de sortie

Onde sinusoïdale

Tension de sortie nominale

230 V par défaut (220/230/240 V)

Type d’alimentation

1

Topologie

Line-Interactive

Puissance en VA

750 VA

Electrical input

Connexion d'entrée

C14

Tension nominale d’entrée

230 V par défaut (220/230/240 V)

Fréquence nominale

50-60 Hz

Plage de la tension d'entrée

184-276 V

Plage de fréquence d'entrée

45 à 55 Hz (système 50 Hz), 55 à 65 Hz (système 60 Hz)

Communications

Inclut la carte réseau

Non

Communication par bus de terrain

Port USB (conforme HID)
Port Série RS-232

Interface Ethernet

Non

Interface utilisateur

Écran LCD

Contact libre de potentiel

Non

Emplacement carte d’extension

non

Compatibilité logicielle

Protection électrique intelligente Eaton

Type d'interface

autre

Environmental

Altitude

2000 m

Niveau de bruit

<40 dB à 1 mètre

Plage de température

0-90 % sans condensation

Humidité relative

0-90 % sans condensation

Additional specifications

Type de construction

Modèle autonome

Boîtier

noir

Contenu du colis

- Câble USB
- Câble série
- (2) câbles IEC-IEC
- guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

Phase (sortie)

1

Fonction arrêt automatique

Oui

Couleur

noir

Efficacité

96

Kit de montage rack

Non

Phase (entrée)

1

Ressources

Fiches techniques

Fiche Produit Onduleur Eaton 5SC

Guide utilisateur

Eaton 5SC UPS - 500i/750i/1000i/1500i - Installation and user manual (multiple languages)

Informations de conformité

EU DoC Eaton 5SC

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Eaton.com/socialmedia