Spécifications

Eaton 9SX1500IR



Catalog Number: 9SX1500IR

UPS Eaton 9SX, 1500 VA, 1350 W, Entrée : C14, Sorties : (6) C13, rack, 2U

Spécifications générales

Nom du produit
Onduleur Eaton 9SX

Numéro de catalogue
9SX1500IR

UPC
743172090966

Longueur du produit
438 mm

Hauteur du produit
86.5 mm

Largeur du produit
438 mm

Poids du produit
18.4 kg

Conformité
Marquage CE
TUV
Répertorié cULus
CSA 22,2
FCC partie 15 Classe B
CISPR22 Classe B

Certifications
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
Répertorié cULus
EAC

Powering Business Worldwide

Batterie

Type de Batterie

Étanche, plomb-acide

Graphe d'autonomie

Visualiser la courbe d’autonomie de batterie

Remplacement de la batterie

Batteries internes remplaçables « à chaud » (sous tension) et modules de batterie étendus (EBM)

Quantité de batteries

4

Gestion des batteries

Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur)
Test de batterie automatique
Protection contre les décharges profondes
Reconnaissance automatique des batteries externes

Puissance de la batterie

12 V / 9 Ah

Autonomie prolongée de la batterie

Oui

Sortie électrique

Prise

(6) C13

Tension

230 V

Puissance

1350 W

Facteur de puissance de sortie

0,9

Plage de tension de sortie

200/208/220/230/240 V +/- 2%

Forme du signal de sortie

Onde sinusoïdale

Tension de sortie nominale

230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)

Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max

3

Type d’alimentation

1

Topologie

En ligne/Double conversion

Puissance en VA

1500 VA

Entrée électrique

Connexion d'entrée

C14

Tension nominale d’entrée

230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)

Fréquence nominale

50/60 Hz

Facteur de puissance d’entrée

>0,99

Plage de la tension d'entrée

190 -276 V (120-276 V avec déclassement)

Plage de fréquence d'entrée

40-70 Hz

Communications

Inclut la carte réseau

Non

Communication par bus de terrain

Port USB (compatible HID)
Port Série (RS232)
1 mini-bornier pour la mise hors tension à distance
Mini-bornier pour relais de sortie
Contacts secs (2 sorties, 1 entrée, optocoupleur, DB9)

Interface Ethernet

Non

Interface utilisateur

Afficheur graphique LCD multilingue

Contact libre de potentiel

Oui

Emplacement carte d’extension

Un logement pour carte de communication en option

Compatibilité logicielle

Gestionnaire de puissance intelligent Eaton, Protection électrique intelligente Eaton

Type d'interface

autre

Environnement

Altitude

3000 m

Niveau de bruit

<43 dB à 1 mètre

Plage de température

0° à 40°C (32° à 104°F)

Humidité relative

0-95 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

Type de construction

Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)

Contenu du colis

Alimentation sans interruption ASI (UPS en anglais)
(2) câbles de sortie IEC-IEC
Câble USB
Câble série
(2) supports pour montage

19

(2) Kit de montage rack

Consignes de sécurité

Guide de démarrage rapide

Phase (sortie)

1

Bypass interne

Oui

Fonction arrêt automatique

Oui

Couleur

noir

Efficacité

91,4

Kit de montage rack

Oui

Phase (entrée)

1

Module de puissance débrochable sous tension

Non

Ressources

Fiches techniques

Fiche Produit Onduleur Eaton 9SX 700/3000 VA

Guide utilisateur

Onduleur Eaton 9SX - 0-6KVA - Manuel d'installation et d'utilisation

Informations de conformité

EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Eaton.com/socialmedia